



ACCESORIOS SERIES S

LA CIBALI
coffee starts here

MILK COOLER BR9C

MILK COOLER BR9C

- Refrigerador de leche con puerta de vidrio.
- Puerta delantera con cerradura.
- Termostato digital: función de encendido y apagado; temperatura de la leche regulable.
- Conserva hasta 4,2 L de leche.



Información técnicas

Dimensiones del producto Anchura x Profundidad x Altura (mm)			220 x 512 x 446
Dimensiones internas Anchura x Profundidad x Altura (mm)			160 x 190 x 280
Potencia con	220-240V 50Hz (W)		



UNIDAD REFRIGERADA

Con Calientatazas

CON CALIENTATAZAS

- Unidad refrigerada con un compresor real.
- Conserva hasta 4 litros de leche.
- Termostato digital: función de encendido/apagado; lectura y ajuste de la temperatura de la leche (+/- 0,1°).
- 2 estantes para calentar tazas.



Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)			290 x 435 x 738
Potencia con	220-240V~ 50Hz (W)		360
Potencia con	220V 60Hz (W)		360



ACCESORIOS - S30/S20 SERIES

UNIDAD REFRIGERADA

UNIDAD REFRIGERADA

- Unidad refrigerada con un compresor real.
- Conserva hasta 8 litros de leche.
- Termostato digital: función de encendido/apagado; lectura y ajuste de la temperatura de la leche (+/- 0,1°).



Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)			290 x 435 x 738
Potencia con	220-240V~ 50Hz (W)		360
Potencia con	220V 60Hz (W)		360



ACCESORIOS - S30/S20 SERIES

CALIENTATAZAS

CALIENTATAZAS

- Unidad calentatazas eléctrica.
- Cestas metálicas extraíbles para almacenar las tazas (bajo pedido).
- Regulador para controlar la temperatura.



Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)			290 x 435 x 738
Potencia con	220-240V~ 50/60Hz (W)		230



UNIDAD REFRIGERADA

Dual Milk

UNIDAD REFRIGERADA DUAL MILK

- Unidad refrigerada con un compresor real.
- Conserva hasta 8 litros de leche.
- Termostato digital: función de encendido/apagado; lectura y ajuste de la temperatura de la leche (+/- 0,1°).



Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)			290 x 435 x 738
Potencia con	220-240V~ 50Hz (W)		360
Potencia con	220V 60Hz (W)		360



MONEDERO DE CAMBIO

MONEDERO DE CAMBIO

- Este módulo está equipado con un validador de monedas de euro, tarjeta de interfaz, cableado y cerradura de seguridad.



Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)			165 x 435 x 614
-------------------------------------	--	--	-----------------



VALIDADOR DE MONEDAS

VALIDADOR DE MONEDAS

- Este módulo, equipado con una tarjeta "ejecutiva", cableado y cerradura de seguridad, viene con preinstalación para utilizar cambiador de monedas.
- Los cambiadores de monedas para completar el módulo se compran por separado.



Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)

165 x 435 x 614



LEYENDA

CERTIFICACIÓN DE PROCESO



ISO 9001: Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems.
OHSAS18001: Zertifizierung des Arbeitsschutzmanagementsystems.
ISO 14001: Umweltmanagement –Zertifizierung.

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y DEL PRODUCTO



Certificación de seguridad y prueba de productos y componentes de consumo e industriales.



La marca UL-EU certifica que los productos probados cumplen las normas europeas (EN). La marca se aplica a los productos y componentes eléctricos y electrónicos destinados a su uso en Europa.



La marca D es una marca de seguridad registrada y proporcionada por UL-Demko.



Con la marca CE, obligatoria en los países miembros de la Unión Europea, el fabricante declara que ese producto concreto cumple las normas sobre seguridad general de las directivas que rigen el mercado CE.



La marca de conformidad eurasiática se aplica a productos que cumplen todas las normas técnicas de la Unión Aduanera Euroasiática. Los productos con la marca EAC cumplen todos los requisitos de las normas técnicas correspondientes y han superado todos los procedimientos de evaluación de la conformidad.

HIGIENE, SALUD Y MEDIOAMBIENTE



Certifica la calidad higiénica de los equipos destinados a la producción de alimentos y bebidas.



Todos los componentes de la máquina que entran en contacto con agua y vapor se someten al proceso de revestimiento Ruveco Teck, que reduce drásticamente el riesgo de liberación de metales en las bebidas preparadas.



Certifica que los equipos eléctricos y electrónicos no contienen niveles de plomo, cadmio, mercurio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados (PBB) y polibromodifenil éteres (PBDE) por encima del límite legalmente permitido.

CALIDAD EN LA TAZA



Istituto Nazionale Espresso Italiano.

CONDICIONES DE VENTA

LA CIMBALI

- Artículos embalados en cajas estándares de cartón y enviados FCA, Via Archimede, 3 - Binasco (MI) (Italia).
- Precios en euros.
- Validez desde enero de 2020.

NOTAS GENERALES

Es obligatorio instalar el descalcificador cuando se emplee agua con una dureza superior a 8 grados F.

- Si la presión principal pudiese superar los 6 bar (85,34 psi), es obligatorio instalar un reductor de presión.
- La lista actual de precios elimina y sustituye a todas las ediciones anteriores.
- Opcional: componentes adicionales montados directamente en la fábrica.
- Accesorios: artículos acabados o kits adicionales instalados por el distribuidor.



Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso gli apparecchi presentati in questa pubblicazione.

GRUPPO CIMBALI

Via Manzoni, 17 - 20082

Binasco (MI) Italia

Tel. +39 02 900491

cimbali@gruppocimbali.com

gruppocimbali.com

LA CIMBALI
coffee starts here